

Kortta Hard Rock

پودر سخت کننده دست پاش



جهت مشاهده اطلاعات مربوط به پروژه های انجام شده با این محصول و همچنین پاسخ سوالات متداول در خصوص پودر سخت کننده می توانید کد زیر را اسکن نمایید.



توضیحات:

پودر سخت کننده دست پاش کورتا جهت اجرای همزمان روی بتن تازه در فاصله زمانی بین گیرش اولیه و ثانویه می باشد. این پودر پس از اجرا با ایجاد یک سطح متراکم روی بتن باعث افزایش مقاومت در برابر فشار، ضربه، سایش و بارگذاری دینامیکی می شود. افزودنی های شیمیایی، سیمان پرتلند و پودر پیگمنت برای محصولات رنگی از اجزای این محصول می باشند.

کاربردها:

پودر سخت کننده دست پاش کورتا جهت افزایش مقاومت سایشی و فشاری سطح بتنی می باشد و در دو رده مقاومتی برای ترافیک سنگین و متوسط تولید می شود این محصول برای کاربری های ذیل مورد استفاده قرار می گیرد.

- ✓ انواع پارکینگ ها
- ✓ کفسازی محوطه
- ✓ کفسازی انواع کارخانجات
- ✓ کفسازی سوله
- ✓ انبار و باراندازها

مزایا:

مزایای فنی استفاده از پودر سخت کننده دست پاش کورتا شامل موارد زیر می باشد:

- ✓ افزایش مقاومت فشاری سطح
- ✓ افزایش مقاومت سایشی
- ✓ سختی بالا
- ✓ افزایش نفوذ ناپذیری سطح بتن
- ✓ مقاومت در برابر چرخه ذوب و یخبندان
- ✓ سهولت اجرا
- ✓ کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات

مقدار مصرف:

مقدار مصرف این محصول برای رنگ طوسی ۴ کیلوگرم در هر متر مربع از سطح و برای سایر رنگ ها ۵ کیلوگرم در هر متر مربع می باشد.

بسته بندی:

بسته بندی محصول بطور پیش فرض در گونی های ۲۵ کیلوگرمی می باشد.

روش مصرف:

نصف مقدار مصرف پودر سخت کننده ابتدا روی سطح بتن پاشیده می شود و زمانی که با جذب رطوبت از بتن رنگ مصالح تیره شد لایه اولیه را می توان به کمک ماله پروانه یا سایر تجهیزات پرداخت کرد. سپس در ادامه نصف دیگر اضافه می شود و مجددا پس از جذب رطوبت پرداخت انجام می شود.

مشخصات فنی:

مشخصات فنی محصول در جدول زیر ارائه شده است.

| Kortta Hard-Rock | پارامتر |
|------------------|--|
| 70 | مقاومت فشاری (MPa) |
| $5 \geq$ | مقاومت سایشی ($\frac{cm^3}{50cm^2}$) |